



ELEVADORES DE PALLETS Modelo 901

ADVERTENCIA
 Cuando este cargado, este dispositivo elevador debe usarse nivelado.
 El no hacerlo puede causar lesiones corporales graves, la muerte o daños a la propiedad.

CAP.

Capacidad
 2 - Uno en cada cara



2 - Uno en cada cara

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.
- 2. No operar el elevador con el motor de arranque.
- 3. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.
- 4. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.
- 5. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.
- 6. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.
- 7. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.
- 8. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.
- 9. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.
- 10. Mantener el elevador nivelado durante todo el ciclo de trabajo.

© 1998 Bushman Hoisting Industry

2 - Uno en cada cara

ATENCION
 No forzar la manivela.

(Modelo H901)

CARGA MAX.
 ANCHO
 mm.

De tras del ganchos del soporte

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
 Guardar la máquina con las horquillas extendidas.

Las instrucciones de seguridad deben estar en buenas condiciones o reemplazarlas cuando sea necesario. Lamen o escriban a Bushman Equipment para obtener nuevas cada vez que sea necesario.

Arriba de las horquillas del soporte

Número de serie _____
 Fecha _____
 Cliente _____